

# EICHE EXTRA WEISS

Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl weiß



noblesse

### Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

### Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

### Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

**HINWEIS** - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!  
Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: [admonter.at](http://admonter.at)

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil	
noblesse	15	3-Schicht	158/192	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ng	Nut & Feder
			240	classic	2000 / 2400	gebürstet	ng	lock-it
basic	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet / gehobelt	ng	Nut & Feder
			158	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet / gehobelt	ng	Nut & Feder
	15	3-Schicht	192	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ng	Nut & Feder
						gehobelt	ng	Nut & Feder
						gebürstet	ng	lock-it
						gehobelt	ng	lock-it
240	classic	2000 / 2400	gebürstet	ng	Nut & Feder			
			gehobelt	ng	Nut & Feder			
naturelle	10	2-Schicht	158	classic	2000	gebürstet	ng	lock-it
			180	classic	2000	gehobelt	ng	lock-it
			gebürstet	ng	lock-it			
	15	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ng	Nut & Feder
						gebürstet	ng	lock-it
						gebürstet	ng	Nut & Feder
192	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ng	lock-it			
			gebürstet	ng	lock-it			

Rückseite: Vollholz / ng: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert

### Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C <sub>s</sub> -s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C <sub>e</sub> -s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>e</sub> -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite

